



牛床垫料烘干系统

麦克拉纳汉致力于将多年的行业知识积累与丰富的牧场运营经验分享给广大牧业伙伴。我们的牛床垫料烘干系统为您提供行业领先的沙子、牛粪烘干解决方案，进而确保奶牛享有质量更高的牛床垫料。通过与烘干行业领军企业Uzelac Industries强强联合，麦克拉纳汉在牛床垫料烘干领域的技术优势进一步扩大。麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统具备先进的高温干燥功能，能够有效地减少垫料中水分含量并消除有害奶牛健康的病菌。经该系统烘干的牛床垫料不但干爽、清洁、即刻可用，而且还可以重复循环使用。该系统能够帮助您构建更为现代化、科学、绿色环保的奶牛散栏式饲养环境，为实现“养好牛，产好奶”打下坚实基础。麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统有不同种类、多个型号可供选择，以最大程度满足您现代牧场运营需求。

省时省力，简单易用

麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统具有安装容易、操作简单、管理便捷三大特性。您仅需将管道与主机相互拼接，然后接通电源和热源，该系统便可马上开始工作。

麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统采用自动化设计，最大程度免去人工操作的辛劳。实时烘干监控功能为您提供全套垫料干燥度数据。在您设定垫料干燥度后，该系统将为您提供干湿度完全一致的垫料，确保垫料品质始终如一。麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统入料口采用漏斗式设计，并能够匀速将原料输送至烘干箱。出料口配有传送装置，可将烘干后的垫料运送到您指定的地点。该系统烘干后的垫料可以直接使用，无需进一步加工处理。

节能高效

为了最大化降低能耗和运营费用，麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统采用了先进的热能管理技术。系统能够精准计算垫料在烘干箱内的烘干时间，不经能够完全杜绝能源浪费，还能确保您得到干燥度最为理想且灭菌的高质量牛床垫料。

卫生便捷

麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统能够为您提供干燥、清洁的牛床垫料，进而有效减少病菌滋生，为奶牛提供一个更加健康的饲养环境。此外，麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统的另一大优势是“立等可用”，经该系统烘干的垫料可以立刻供奶牛使用，无需进一步加工处理。

绿色环保

您可选择天然气、丙烷、柴油或者沼气等燃料驱动麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统。

麦克拉纳汉牛床垫料烘干系统的七大优势

- **业界认证** - 旋转式烘干系统是业界公认的最高效、强劲的系统。
- **灵活可变** - 不同型号的单道或三道系统可供选择，系统组装模式灵活可变，旨在最大程度满足您的日常运营需求。
- **高效便捷** - 免除人工操作的辛劳和繁琐的维护，为您提供高效无忧的烘干解决方案。
- **安装简易** - 系统所需组件均提前完成安装和连接，无需您亲自操作。您仅需花费少量时间将系统拼接即可使用。
- **自动智能** - 系统全程自动监控垫料干燥度，确保垫料品质始终如一。
- **最短宕机** - 独特螺栓设计确保轮胎更换简单轻松，短时间内便可完成。燃烧炉采用一体式材质确保该系统具备更长使用寿命。
- **安全运营** - 系统内置温度监测功能，有效预防系统温度过高或火灾发生。



牛粪烘干系统

系统型号	原料	处理量	系统马力	一百万英热 单位每小时	长度	宽度	高度
MMD-300	Manure	0.4	20	0.9	31'	7'6"	11'
MMD-500	Manure	0.75	25	1.5	36'	15'	15'
MMD-1000	Manure	1.5	30	2.4	42'	15'	15'
MMD-1500	Manure	2.25	45	3.6	45'	15'	18'
MMD-2000	Manure	3	60	4.4	43'	18'	20'
MMD-3000	Manure	4.5	75	6.6	60'	20'	23'
MMD-4000	Manure	6	120	9.0	70'	23'	23'
MMD-5000	Manure	7.5	150	11.0	78'	23'	23'
MMD-6500	Manure	10	180	14.0	85'	25'	25'
MMD-8000	Manure	12	225	17.0	100'	28'	28'
MMD-10000	Manure	15	300	21.0	120'	30'	36'
MMD-12000	Manure	18	350	25.0	135'	40'	40'

*烘干至水分含量为50%

沙烘干系统

系统型号	原料	总石油烃	系统马力	一百万英热 单位每小时	长度	宽度	高度
MSD-300	Sand	2.5	18	1.8	31'	7'6"	11'
MSD-500	Sand	5	25	3.0	36'	15'	15'
MSD-1000	Sand	7.5	40	4.5	42'	15'	15'
MSD-1500	Sand	10	52	5.8	45'	15'	18'
MSD-2000	Sand	15	68	8.0	43'	18'	20'
MSD-3000	Sand	20	99	10.5	60'	20'	23'
MSD-4000	Sand	30	160	15.0	70'	23'	23'
MSD-5000	Sand	40	195	20.0	78'	23'	23'
MSD-6500	Sand	50	235	25.0	85'	25'	25'
MSD-8000	Sand	60	296	30.0	100'	28'	28'
MSD-10000	Sand	75	373	37.0	120'	30'	36'
MSD-12000	Sand	90	424	43.0	135'	40'	40'

**烘干至水分含量为2%